

# TESA ANALOGNE I DIGITALNE SONDE

Šifra: **SCH782977-SCH782980**

Mjerni raspon : ± 1.5, ± 2 or ± 5 mm

Zaštita: IP50 ili IP65

Na zahtjev su dotupni drugi modeli, rasponi i naponi

**TESA analogne DC sonde**

Sonda se sastoji od dva dijela koja su spojena kablom (2m):

a) analogna sonda (promjera 8 mm)

b) elektronički modul koji pretvara signal u istosmjernu struju

Preciznost: od (0.2 + 3.5 L 2 ) µm (L u mm)

Izlaz signala: 782.977/978: ± 2 Vdc; 782.979/980: ± 5 Vdc.

Napajanje: ± 15 Vdc

**TESA digitalna USB sonda**

Jednostavno spajanje

Visoka preciznost untar kompletnog mjernog raspona

Kompatibilno je sa Data-Direct i Stat-Express softverom

Jednosatvno se spaja s npr. Excel datotekama

**Analogne DC sonde:**

| Kataloški broj | Tip | Mjerni raspon |
|---|---|---|
| | | mm |
| **782.977** | GTL21DC | ± 2 |
| **782.978** | GTL22DC | ± 2 |
| **782.979** | GT61DC | ± 5 |
| **782.980** | GT62DC | ± 5 |

**Digitalne USB sonde:**

| Kataloški broj | Tip | Mjerni raspon |
|---|---|---|
| | | mm |
| **783.097** | GTL21 USB | ± 2 |
| **783.098** | GTL22 USB | ± 2 |
| **783.226** | GTL222 USB | ± 1.5 |
| **783.129** | GTL222-A USB | ± 1.5 |
| **783.099** | GT61 USB | ± 5 |
| **783.100** | GT62 USB | ± 5 |
| **783.152** | GT622 USB | ± 5 |
| **783.227** | GT622-A USB | ± 5 |
| **783.228** | FMS100 USB | ± 2 |
| **783.229** | FMS102 USB | ± 2 |

Mediotehna d.o.o.
Horvaćanska cesta 156, 10000 Zagreb, HR
Tel: +385 1 2302 725, +385 1 2302 726
Fax: + 385 1 2302 151

Radno vrijeme: Pon - Pet: 07:30 - 15:30

Copyright ©2024 Mediotehna d.o.o.Sva prava pridržana.